

Altrex Varitrex Pro Vielzweckleiter 4x3 Sprossen



Art. Nr.: A503527

292,50 €

~~UVP 357,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Typ: Varitrex Pro

Standhöhe: 2,30 m

Arbeitshöhe: 4,30 m

Sprossen/Stufen: 4x3

Hersteller: Altrex

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 4x

Begehrbarkeit: zweiseitig

Plattformhöhe: 0,95 m

Varitrex Pro. Die Multifunktionale Klappleiter für den Profi und begeisterten Heimwerker

Die Varitrex Pro ist eine Vielzweckleiter. Sie können sie im Handumdrehen in A-Stellung (Stehleiter), als Anlegeleiter, als Plattformposition oder als Anlegeleiter mit Wandabstand bringen.

Welche Ausführung Sie auch immer benötigen: Mit der Varitrex Pro können Sie jede Aufgabe bewältigen.

Dank der Quertraverse mit rutschfesten Füßen erreichen Sie eine hohe Standsicherheit. Mit dem ergonomischen Feststellknopf können Sie die Vielzweckleiter ganz einfach in die gewünschte Position bringen.

Das einzigartige 3-PIN autolocking® Scharniersystem sichert die Vielzweckleiter in jeder Position. Sicherheit garantiert.

Die grau Beschichtung ist außerdem schnutzabweisend.

Cleveres Scharniersystem

Mit 12.000 Zyklen ist das 3-PIN autolocking® Scharniersystem ausgiebig getestet.
Optimale Sicherheit und Schutz.

Multifunktional und vielseitig

Die Varitrex Pro wechselt ihre Position im Handumdrehen: A-Stellung (Stehleiter), Anlegeleiter, Plattformposition, Anlegeleiter mit Wandabstand. Dank des ergonomischen Feststellknopfes so einfach wie nie zuvor.

Stellen Sie die Vielzweckleiter in die gewünschte Position und erreichen Sie die benötigte Arbeitshöhe.

Stabil und sicher

Die Quertraversen mit Anti-Rutsch-Füßen sorgen für eine hohe Standsicherheit.
Egal in welcher Arbeitsstellung Sie die Leiter verwenden

Kompakte Aufbewahrung

Zusammengeklappt nimmt die Vielzweckleiter nur wenig Platz ein.
So lässt sie sich bequem und leicht transportieren und lagern.



maximale Arbeitshöhe (Anlegeleiter)	4,30 m
maximale Arbeitshöhe (A-Stellung)	3 m
Anzahl Sprossen	4x3
Ausgeschobene Länge	3,38 m
Bodenfläche (A-Stellung)	1,13x0,79 m x m
Bodenfläche (gegen die Fassade)	1,65x0,79 m x m
Breite der Lagerung	79 cm
Höhe der Lagerung	93 cm
Tiefe der Lagerung	30 cm
maximale Standhöhe	2,30 m
Standhöhe (A-Stellung)	0,99 m
Plattformhöhe	0,95 m
Gewicht	15,1 kg

Artikelnummer	503527
---------------	--------