

## Aldorr Mehrzweckleiter Professional mit Arbeitsplattform 4x3 Sprossen

Art. Nr.: ARAMP.4x3

**199,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 16.5 kg

<b>Typ:</b> Professional	<b>Standhöhe:</b> 2,20 m	<b>Plattformbreite:</b> 1,70 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 4,20 m	<b>Leiterlänge:</b> 4,20 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 4x3
<b>Hersteller:</b> Aldorr	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 4x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Gelenkleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig
<b>Plattformhöhe:</b> 0,95 m	<b>Tragkraft:</b> 150 kg	

Die ALDORR Home-Klappleiter mit Plattform ist die ideale Leiter für verschiedene Arbeiten und besteht aus 4 Segmenten mit je 3 Sprossen. Dank der hochwertigen, leichten Aluminiumkonstruktion wird jede Arbeit sicher und einfach. Die vielseitige Leiter kann auf verschiedene Weise verwendet werden, sowohl in der geraden Position, in der klappbaren Position (A-Position) als auch in der Plattformposition, wie auf den Bildern gezeigt. Der breite Stabilisierungsbügel bietet zusätzlichen Halt und Komfort bei der Benutzung der Leiter, und die Stufen haben eine rutschfeste Lauffläche für zusätzliche Stabilität. Die Leiter entspricht den strengen niederländischen Sicherheitsnormen: NEN2484 und EN 131.

- Lebenslange Garantie
- Kann in A-Stellung, gerader Stellung oder Plattformstellung verwendet werden
- Sehr kompakt und daher leicht in kleinen Räumen zu verstauen
- Leichtes Gewicht und daher von 1 Person zu bewegen
- Schmutzabweisende Beschichtung
- Zugelassen nach den niederländischen Sicherheitsnormen: NEN 2842 und EN 131.

- Maximale Belastung: 150 kg



Stufen	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Max. Höhe (m)	3,50	4,60	5,70	6,90
Max. Arbeitshöhe (m)	4,20	5,30	6,40	7,60
Max. Höhe A-Position (m)	1,70	2,20	2,80	3,40
Max. Arbeitshöhe A-Position (m)	2,40	2,90	3,50	4,10
Breite Plattform (m)	1,70	2,30	2,90	x
Max. Standhöhe Plattform (m)	0,95	1,20	1,50	x
Maße zusammen geklappt (cm)	46 x 40 x 95	46 x 40 x 125	46 x 40 x 150	46 x 40 x 180
Gewicht (kg)	15,2	18,0	21,0	25,0
Max. Belastung (kg)	150	150	150	150
Artikelnummer	AMH.4x3	AMH.4x4	AMH.4x5	AMH.4x6