

## Facal Teleskopleiter Brikoplus S600 4x3 Sprossen

Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung



Art. Nr.: BKPL/1

**301,30 €**

~~UVP 405,34 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Holmlänge:** 60 mm

**Holmbreite:** 24 mm

**Arbeitshöhe:** 4,00 m

**Leiterlänge:** 3,10 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Facal

**Teilbarkeit:** 4x


**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Als Stehleiter: Das automatische Bolzen-Gelenk erlaubt Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung**

- Vielseitig einsetzbare Aluminiumleiter für alle Anwendungen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Auswechselbare, große Gummischuhe sorgen für absolute Standfestigkeit und maximale Sicherheit
- Automatisches Bolzengelenk aus Stahl und Gussaluminium
- Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus Gussaluminium und rostfreiem Stahl
- Quadratische Sprossen 30x30 mm



|              |     |           |     |           |     |     |
|--------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| Sprossenzahl | 4x3 | 2x3 + 2x4 | 4x4 | 2x4 + 2x5 | 4x5 | 4x6 |
|--------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|

|                                  |               |                 |        |        |        |        |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (m)                | 4,00          | 4,80            | 5,20   | 5,80   | 6,40   | 7,00   |
| Arbeitshöhe A1 (m)               | 2,65          | 2,95            | 3,25   | 3,55   | 3,85   | 4,15   |
| Leiterlänge L (m)                | 3,10          | 3,90            | 4,30   | 4,90   | 5,50   | 6,10   |
| Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m) | 1,52          | 1,80            | 2,08   | 2,35   | 2,65   | 2,92   |
| Ausladung als Stehleiter (m)     | 0,86          | 1,10            | 1,28   | 1,43   | 1,68   | 2,10   |
| Untere Breite (m)                | 0,51          | 0,51            | 0,62   | 0,62   | 0,62   | 0,71   |
| Gewicht (kg)                     | 9,40          | 10,2            | 12     | 12,6   | 13,8   | 16,4   |
| Artikelnummer                    | <b>BKPL/1</b> | <b>BKPL/1,5</b> | BKPL/2 | BKPL/3 | BKPL/4 | BKPL/5 |