

MUNK Gelenk-Teleskopleiter

Arbeitshöhe bis 7,50m

Art. Nr.: 100-OX

★★★★★ (3 Bewertungen)

ab 369,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Munk	Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 4x
Material: Aluminium	Kategorie: Teleskopleiter	Begehbarkeit: zweiseitig

- 4-teilig
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausziehbar

Hinweis: Teleskopleitern über 3,0 m Leiternlänge

Teleskopleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter (m)	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Aussenbreite (m)	0,50	0,56	0,63	0,70
Transportmaß (LxBxH, m)	1,03x0,50x0,20	1,31x0,57x0,20	1,59x0,64x0,20	1,86x0,70x0,21
Gewicht (kg)	11,9	14,5	17,5	21,0
Art.-Nr.	32013	32015	32017	32019