

MUNK Mehrzweckleiter 3-teilig

Arbeitshöhe bis 10,80m




Art. Nr.: 380-OX

★★★★★ (10)

ab 352,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen




nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

Mit 0,93m bzw. 1,20m (je nach Ausführung) breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschtischen nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- nivello®-Traverse und rutschtischen nivello®-Leiterschuh für sicheren Stand
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschtischen nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
----------------------------	------	------	------	------	-------

Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge einzeln L3 (m)	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m)	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Stufenzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Holmabmessungen (mm)	73x25			85x25	98x25
Traversenbreite (m)	0,93		1,20		
Gewicht (kg)	14,5	18,0	24,0	31,0	38,0
Artikel-Nr.	33306	33308	33310	33312	33314