Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen 2x8 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

Art. Nr.: Y404516

272,50 €

~~UVP 411,84 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 9.5 kg

Standhöhe: 2,93 m	**Senkrechte Höhe:** 2,05 m	**Arbeitshöhe:** 4,93 m
Leiterlänge: 4,00 m	**Sprossen/Stufen:** 8	**Hersteller:** Hymer
Trittform: Sprossen	**Teilbarkeit:** 2x	**Material:** Aluminium
Kategorie: Mehrzweckleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig	**Gewicht:** 9,5 kg

Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10 YEAR GUARANTEE

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Sprossenzahl	2x8	2x10	2x12
Holm oben/unten (mm)	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	21
Länge eingefahren (m)	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren (m)	4,00	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter (m)	1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,52	4,05	1,59
Standhöhe Anlegeleiter (m)	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	4,93	5,74	6,82
senkrechte Höhe Stehleiter (m)	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten (mm)	355/750	355/948	355/948
Schrittlänge (m)	1,55	1,94	2,19
Gewicht (kg)	9,5	12,1	14,9
Artikelnummer	**404516**	404520	404524