

# Hymer Treppenstehleiter Teleskopleiter mit patentierter Feststellvorrichtung 2x5 Stufen

Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen

Art. Nr.: Y412310

**439,15 €**

~~UVP 649,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**HYMER**



**Gewicht:** 12 kg

**Senkrechte Höhe:** 1,45 m

**Standhöhe:** 0,77 m

**Arbeitshöhe:** 2,77 m

**Leiterlänge:** 1,47 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Hersteller:** Hymer

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Begehbarkeit:** Zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_email:** [info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 10

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 88239

**gpsr\_manufacturer\_homepage:** <https://www.hymer-alu.de/>

**gpsr\_manufacturer\_street:** Käferhofen

**Gewicht:** 12,0 kg

**gpsr\_manufacturer\_city:** Wangen im Allgäu

**gpsr\_manufacturer\_country:** Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_name:** Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen
- Nach EN 131


## Hinweis

Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!  
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

(1) Maße sind ohne ausgeführere Fußverlängerungen.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**



| Technische Daten                 |               |           |           |          |
|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Stufenzahl                       | 2x5           | 2x6       | 2x7       | 2x8      |
| Holm (ca. mm)                    | 60            |           |           |          |
| Länge (ca. m)(1)                 | 1,47          | 1,75      | 2,05      | 2,35     |
| Standhöhe (ca. m)(1)             | 0,77          | 1         | 1,3       | 1,55     |
| Arbeitshöhe (ca. m)(1)           | 2,77          | 3         | 3,3       | 3,55     |
| Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)(1) | 1,45          | 1,7       | 1,95      | 2,25     |
| Breite oben/unten (ca. m)(1)     | 0,34/0,51     | 0,34/0,54 | 0,34/0,57 | 0,34/0,6 |
| Schrittlänge (ca. m)(1)          | 0,95          | 1,15      | 1,25      | 1,45     |
| Gewicht (ca. kg)                 | 12            | 12,8      | 13,8      | 15       |
| Artikelnummer                    | <b>412310</b> | 412312    | 412314    | 412316   |