Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Iller Teleskopleiter Eurostars 4x5 Sprossen

auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar.

Art. Nr.: K954205

★★★★★(eine Bewertung)

480,50 €

~~UVP 586,67 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 17.1 kg

Standhöhe: 4,00 m	**Arbeitshöhe:** 6,00 m	**Leiterlänge:** 5,28 m
Sprossen/Stufen: 5	**Trittform:** Sprossen	**Hersteller:** Iller Leiter
Material: Aluminium	**Kategorie:** Teleskopleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig
gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.iller-leiter.de/	**gpsr_manufacturer_email** info@iller-leiter.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 87740	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_city:** Buxheim
gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11	**Gewicht:** 15,5 kg	**gpsr_manufacturer_name** ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

Holm-Gelenkverbindung in Verpresstechnik

- Durch Anbringen von Verlängerungsschenkeln auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zur EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Robuste und dauerhafte Profiqualität

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4x6 mit Stahl Bolzengelenk, verpresst
- Kompaktes Transportmaß

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmgröße (mm)	innen 60 / außen 64		
Länge als Stehleiter (m)	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge als Anlegeleiter (m)	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,35	3,90	4,45
max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	4,95	6,00	7,10
Artikelnummer	954204	**954205**	954206
Teleskopleiter - Ausführung mit Dreieckauslgern			
Artikelnummer	954214	954215	954216