

Altrex Modulare Dreiecksbühne Euro 4-6 mit Handwinde MTB 4m lang

Art. Nr.: AC500314

7.943,90 €

~~UVP 9.346,26 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Hersteller: Altrex

Kategorie: Dreiecksbühne

Altrex Dreiecksbühne (MTB) - Modulare und vielseitige Arbeitsbühne

Mit nur ein paar Handgriffen bauen Sie die Modulbauteile zu einer kompletten Arbeitsbühne auf. Von einer Plattformhöhe von 3 bis 5 m oder 4 bis 6 m. Die einzigartige Dreiecksbühne bauen Sie einfach vom Boden aus auf und bringen Sie mit einer Handwinde in die Höhe. Die Altrex modulare Dreiecksbühne ist die sicherste Bühne für alle Wartungs- und Renovierungsarbeiten.

Durch die Kombination der ausgeklügelten Traversen von 2, 3 oder 4 m Länge sind verschiedene Längen möglich. Darüber hinaus können die Traversen durch die offene V-Form gestapelt und somit kompakt transportiert werden. Anti-Rutsch-Böden und Geländerrahmen mit Bordbrett und Knieleiste gewährleisten eine sichere Nutzung.

- Kann von nur 2 Personen aufgebaut werden
- Mit lose stütze oder zwischen Fahrgerüsten
- Einfach, schnell und vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren

**EN 1004
CLASS 3**

EN 1298



Länge MTB (m)	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Stütze komplett (mit Winde) 3-5 m	2	2	2	2	2	2
Stütze komplett (mit Winde) 4-6 m	2	2	2	2	2	2
Traverse MTB 2.00 m (211,3 cm lang)	1	-	-	1	-	-
Traverse MTB 3.00 m (295,5 cm lang)	-	1	-	1	2	1
Traverse MTB 4.00 m (421,8 cm lang)	-	-	1	-	-	1
Boden MTB 2.00 m	1	-	2	1	-	2
Boden MTB 3.00 m	-	1	-	1	2	1
Geländerrahmen MTB 2.00 m	1	-	-	1	-	-
Geländerrahmen MTB 3.00 m	-	1	-	1	2	1
Geländerrahmen MTB 4.00 m	-	-	1	-	-	1
Endgeländer MTB	1	1	1	1	1	1
Endgeländer drehbar MTB	1	1	1	1	1	1
Leitergeländer MTB	1	1	1	1	1	1
Traversenkupplungssatz komplett MTB***	-	-	-	3	3	3
Ausführung						
Konfiguration in Euro 3-5 m*	C500301	C500302	C500303	C500304	C500305	C500306
Konfiguration in Euro 4-6 m**	C500312	C500313	C500314	C500315	C500316	C500317

*= Mit Stütze 3-5 m: max. Plattformhöhe 4,69 m

**= Mit Stütze 4-6 m: max. Plattformhöhe 5,78 m

***= Traversenkupplungssatz bestehend aus: 1x Traversenkupplung, 1x Keil inkl. Mutter, 1x Keil inkl. Federstecker