

## Altrex Taurus beidseitig begehbare Stufenleiter TDO 3 Stufen mit Bügel



Art. Nr.: A192603

**253,10 €**

~~UVP 304,64 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                                   |                                  |                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung:</b> mit Klappbügel | <b>Standhöhe:</b> 0,70 m         | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,70 m |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3         | <b>Trittform:</b> Stufen         | <b>Hersteller:</b> Altrex  |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter      | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Teilbarkeit:</b> 1x     |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg          |                                  |                            |

### Taurus (TDO) - beidseitig besteigbar Die robuste Bau- und Industrieleiter

Die Stufenleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig besteigbar, also an beiden Seiten nutzbar. Gebrauchsfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem des Podests macht die Stufenleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Der optionale Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und kann die Stufenleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.



|                 |             |             |               |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufenanzahl    | 2           | 3           | 3             | 4           | 4           | 5           | 5           | 6           | 6           | 7           | 8           |
| Typ             | TDO 2       | TDO 3       | TDO 3         | TDO 4       | TDO 4       | TDO 5       | TDO 5       | TDO 6       | TDO 6       | TDO 7       | TDO 8       |
| Klappbügel      | nein        | nein        | ja            | nein        | ja          | nein        | ja          | nein        | ja          | ja          | nein        |
| Lagerlänge (m)  | 0,50        | 0,75        | 0,75          | 1,00        | 1,00        | 1,25        | 1,25        | 1,50        | 1,50        | 1,75        | 2,00        |
| Standhöhe (m)   | 0,45        | 0,70        | 0,70          | 0,95        | 0,95        | 1,20        | 1,20        | 1,40        | 1,40        | 1,65        | 1,90        |
| Arbeitshöhe (m) | 2,45        | 2,70        | 2,70          | 2,95        | 2,95        | 3,20        | 3,20        | 3,40        | 3,40        | 3,65        | 3,90        |
| Gewicht (kg)    | 3,5         | 5,8         | 7,9           | 7,3         | 9,4         | 8,9         | 11          | 10,5        | 12,6        | 14,7        | 14,3        |
| Spreizsicherung | nein        | ja          | ja            | ja          | ja          | ja          | ja          | ja          | ja          | ja          | ja          |
| Bodenfläche (m) | 0,53 x 0,44 | 0,70 x 0,47 | 0,70 x 0,47   | 0,87 x 0,50 | 0,87 x 0,50 | 1,04 x 0,53 | 1,04 x 0,53 | 1,21 x 0,56 | 1,21 x 0,56 | 1,39 x 0,59 | 1,56 x 0,62 |
| Artikel-Nr.     | 192502      | 192503      | <b>192603</b> | 192504      | 192604      | 192505      | 192605      | 192506      | 192606      | 192607      | 192608      |