

## MUNK Aluminium Standard Rollgerüst 4,20m AH (DIN EN 1004:2005)

Robuste Konstruktion im Baukastensystem,  
sowie stabil und sicher im Einsatz



Art. Nr.: G166220

**1.628,90 €**

~~UVP 2.719,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 66 kg

**Standhöhe:** 2,20 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Plattformlänge:** 1,80 m

**Gerüsthöhe:** 3,20 m

**Arbeitshöhe:** 4,20 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

- GS-geprüft nach DIN EN 1004:2005
- Preiswerte Ausführung
- Stabil und sicher im Einsatz
- Funktionell und bequem im Handling
- Für Arbeitshöhen von 4,20 m bis 7,20 m
- Plattform mit großer Durchstiegsklappe
- Robuste Konstruktion im Baukastensystem
- Werkstoff Aluminium
- Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm mit Feststeller
- Alle Teile sind auch einzeln erhältlich - Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2005

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der

Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

**Bemerkung:**

Bestell-Nr. **166220** ohne Fahrbalken, da nicht erforderlich.  
 Rollen werden direkt in die unteren Gerüstrahmen gesteckt  
 Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m, Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m<sup>2</sup>.



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,20	5,20	6,20	7,20
Gerüsthöhe H (m)	3,20	4,20	5,20	6,20
Plattformhöhe P (m)	2,20	3,20	4,20	5,20
Gewicht (kg)	56,0	90,0	100,0	126,0
Art.-Nr.	<b>166220</b>	166320	166420	166520