

Zarges Klappgerüst Reachmaster S-Plus 1T 5,70m AH

Das wirtschaftliche Klappgerüst mit vorlaufenden Geländer und zwei Meter Plattformabstand.



Art. Nr.: 53744



Gewicht: 127.7 kg

Plattformlänge: 1,80m

Gerüsthöhe: 5,00m

Plattformbreite: 0,60m

Standhöhe: 3,70m

Arbeitshöhe: 5,70m

Hersteller: Zarges

Material: Aluminium

Kategorie: Klappgerüst

Das wirtschaftliche Klappgerüst mit vorlaufenden Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

**Heute bestellt -
übermorgen geliefert!**


Sie bestellen bis 10.00 Uhr.
Wir liefern bis 18.00 Uhr des
übernächsten Werktages.



Produktvideo



- Gerüstbreite: 0,68m
- Gerüsthöhe: 1,80m
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand
- Arbeitshöhen von 4,55m bis 9,85m mit Serienteilen ausbaubar
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Standardmäßige Rollen: 125mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004, d.h. hier mit 202 kg





Plattformgröße (m)	0,60x1,80					
Arbeitshöhe A (m)	4,55	5,70	6,50	7,85	8,70	9,85
Gerüsthöhe H (m)	3,90	5,00	5,85	7,15	8,05	8,90
Plattformhöhe P (m)	2,55	3,70	4,55	5,85	6,70	7,85
Gewicht (kg)	75,9	127,7	132,3	183,1	190,0	223,9
Bestell-Nr.	53743	53744	53745	53746	53747	53748

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53743	53744	53745	53746	53747	53748
Klapprahmeneinheit	42734	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,00m	42733	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00m	42750	2	2	4	4	6	6
Vorlaufendes Geländer	42837	2	4	4	6	6	8
Plattform ohne Klappe	42725	1	2	2	3	3	4
Querbord	42731	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	42741	1	1	1	1	1	1
Horizontalstrebe	42742	1	1	1	1	2	1
Dreiecksausleger	42756	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle, Ø125mm mit Zapfen	42743	4	4	4	-	-	-
Lenkrolle, Ø150mm	42759	-	-	-	4	4	4
Antrittbügel	42940	-	-	-	1	1	1

Ballastierung

Gerüsttyp	-	53743	53744	53745	53746	53747	53748
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0

Einsatz Außenbereich	42912	0	0	1	4	5	x
-------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

x: nicht zulässig!

* Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!