

E-Mail: service@topleiter.de





Zarges Kleingerüst CompactMaster 2T doppelte Plattformbreite 2,95m AH (DIN EN 1004:2004)

Praktisches Kleingerüst, beguem zu handhaben

Art. Nr.: Z53400




1.596,95 €

JVP 3.024.50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 52.8 kg

Gerüsthöhe: 1,65 m Plattformbreite: 1,35 m Standhöhe: 0,95 m Plattformlänge: 1,80 m Arbeitshöhe: 2,95 m Hersteller: Zarges

Material: Aluminium Kategorie: Klappgerüst Begehbarkeit: einseitig

Der Gerüst-Renner: Kompakte Transportmaße, schneller Auf- und Abbau, modulare Erweiterbarkeit- ideal für den schnellen Einsatz.





• Gerüstbreite: 0,75m, 1,35m

• Gerüstlänge: 1,80m

- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65m,daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben
- Für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen
- Zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau




Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung
- Klappmaß nur 0,25x0,75x1,50m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004,d.h. hier mit 202 kg

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.






Plattformgröße (m)	0,60x1,80		1,20x1,80	
Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,50	2,95	3,50
Gerüsthöhe H (m)	1,65	2,55	1,65	2,55
Plattformhöhe P (m)	0,95	1,50	0,95	1,50
Gewicht (kg)	35,8	48,2	52,8	67,2
Bestell-Nr.	53300	53600	53400	53700

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53300	53600	Artikel-Nr.	53400	53700
Klapprahmeneinheit	42948	2	2	42948	_	-
Plattform mit Klappe	42931	-	-	42931	2	2
Plattform ohne Klappe	42932	1	-	42932	2	-
Horizontalstrebe	42935	1	1	42935	1	1
Geländerrahmen, 1,00m	42906	4	4	42903	4	4
Lenkrolle, Ø125mm mit Festellbremse	42959	4	4	42959	4	4

Ballastierung

	0,60x1,80m		1,20x1,80m		
Ballastierung Innenbereich					
Aufbau mittig	0	0	0	0	
Aufbau einseitig	0	0	0	0	
Ballastierung Außenbereich					



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de





Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau einseitig	0	0	0	2

^{*} nicht zulässig