

## Layher 112 Treppe mit Plattform 45°

Ausladung bis 4,35m

Art. Nr.: 194-OX

★★★★★ (1)

**ab 1.286,20 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert




|                            |                                |                                |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°        | <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m  |
| <b>Hersteller:</b> Layher  | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Treppen      | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Stationär montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf und einem Plattformgeländer aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m

- Neigung: 45°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung



|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60 |      | 0,80 |      | 1,00 |      | 1,20 |      | 1,40 |
| Ausladung (m)       | 1,07 |      | 1,27 |      | 1,47 |      | 1,67 |      | 1,87 |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,60 |      | 2,80 |      | 3,00 |      | 3,20 |      | 3,40 |
| Stufenanzahl (m)    | 3    |      | 4    |      | 5    |      | 6    |      | 7    |
| Stufenbreite (m)    | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 |
| Gewicht (kg)        | 25,0 | 27,7 | 27,7 | 30,7 | 30,4 | 33,3 | 33,0 | 36,4 | 36,0 |

| Artikel-Nr.         | 1126.403 | 1128.403 | 1126.404 | 1128.404 | 1126.405 | 1128.405 | 1126.406 | 1128.406 | 1126.407 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,20     |          | 2,40     |          | 2,60     |          | 2,80     |          | 3,00     |
| Ausladung (m)       | 2,67     |          | 2,87     |          | 3,07     |          | 3,27     |          | 3,47     |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,20     |          | 4,40     |          | 4,60     |          | 4,80     |          | 5,00     |
| Stufenanzahl (m)    | 11       |          | 12       |          | 13       |          | 14       |          | 15       |
| Stufenbreite (m)    | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)        | 49,9     | 55,4     | 52,7     | 58,6     | 57,4     | 63,7     | 74,7     | 81,5     | 78,8     |
| Artikel-Nr.         | 1126.411 | 1128.411 | 1126.412 | 1128.412 | 1126.413 | 1128.413 | 1126.414 | 1128.414 | 1126.415 |