

## MUNK Treppe mit Plattform 45° inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 19 Stufen

Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich



Art. Nr.: G600459

★★★★★ (1)

**2.806,50 €**

~~UVP 4.685,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                                       |                                                                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°                                   | <b>Podest:</b> ja                                                                                          | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,75 m                      |
| <b>Ausladung:</b> 4,52 m                              | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m                                                                               | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm                         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 18                            | <b>Trittform:</b> Stufen                                                                                   | <b>Hersteller:</b> Munk                             |
| <b>Material:</b> Aluminium                            | <b>Kategorie:</b> Treppen                                                                                  | <b>BG Bau:</b> ja                                   |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                              | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@munk-group.com |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg               | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumbe</b> 23              |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH              | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312                                                                 |                                                     |

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,05 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,50 | 2,70 | 2,91 |

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ausladung<br>m                            | 1,52   | 1,75   | 1,96   | 2,17   | 2,38   | 2,60   | 2,80   | 3,00   | 3,22   | 3,43   | 3,64   |
| Artikelnummern                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite<br>600                       | 600424 | 600425 | 600426 | 600427 | 600428 | 600429 | 600430 | 600431 | 600432 | 600433 | 600434 |
| Stufenbreite<br>800                       | 600444 | 600445 | 600446 | 600447 | 600448 | 600449 | 600450 | 600451 | 600452 | 600453 | 600454 |
| Stufenbreite<br>1000                      | 600464 | 600465 | 600466 | 600467 | 600468 | 600469 | 600470 | 600471 | 600472 | 600473 | 600474 |
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600504 | 600505 | 600506 | 600507 | 600508 | 600509 | 600510 | 600511 | 600512 | 600513 | 600514 |