

## MUNK Treppe mit Plattform 60° inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 14 Stufen

Ausladung bis 2,83m

Art. Nr.: G600394

★★★★★ (2)

**2.141,40 €**

~~UVP 3.574,76 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

 **unser Tipp**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 75.5 kg

|                                                       |                                                                                                            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 60°                                   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,40 m                                                                             | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m                                                                 |
| <b>Ausladung:</b> 2,62 m                              | <b>Podest:</b> ja                                                                                          | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm                                                                  |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14                            | <b>Trittform:</b> Stufen                                                                                   | <b>Hersteller:</b> Munk                                                                      |
| <b>Material:</b> Aluminium                            | <b>Kategorie:</b> Treppen                                                                                  | <b>BG Bau:</b> ja                                                                            |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312                                                                 | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@munk-group.com">info@munk-group.com</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg               | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH                                                     |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23              | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                              |                                                                                              |

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)

- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,97 | 1,21 | 1,45 | 1,69 | 1,94 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,90 | 3,15 | 3,40 |
| Ausladung m       | 1,27 | 1,40 | 1,56 | 1,69 | 1,82 | 1,95 | 2,09 | 2,22 | 2,35 | 2,49 | 2,62 |

| Artikelnummern                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Stufenbreite<br>600                       | 600364 | 600365 | 600366 | 600367 | 600368 | 600369 | 600370 | 600371 | 600372 | 600373 | 600374        |
| Stufenbreite<br>800                       | 600384 | 600385 | 600386 | 600387 | 600388 | 600389 | 600390 | 600391 | 600392 | 600393 | <b>600394</b> |
| Stufenbreite<br>1000                      | 600404 | 600405 | 600406 | 600407 | 600408 | 600409 | 600410 | 600411 | 600412 | 600413 | 600414        |
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600584 | 600585 | 600586 | 600587 | 600588 | 600589 | 600590 | 600591 | 600592 | 600593 | 600594        |