

Aldorr Teleskopleiter Professional mit breiten Stufen

ALDORR
LADDERS & STICHERS

Art. Nr.: 3788-OX

ab 179,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **Neuheit**



Typ: Professional	Hersteller: Aldorr	Trittform: Stufen
Material: Aluminium	Kategorie: Teleskopleiter	Tragkraft: 150 kg

ALDORR Profi-Teleskopleiter mit ALDORR Optigrip™, extra breiten Stufen und neuestem Soft-Closing-Typ

Die ALDORR Professional Teleskopleitern sind mit hochwertigem Aluminium ausgestattet und zeichnen sich durch extra breite Sprossen und ALDORR Optigrip™ aus. Darüber hinaus zeichnet sich diese professionelle Linie der ALDORR-Leitern durch schwarz beschichtete Teile an der Leiter aus. Wie bei den ALDOR Home-Teleskopleitern können Sie nicht nur sicher in der Höhe arbeiten, sondern die Teleskopleiter dank des professionellen Soft-Close-Systems auch sicher ein- und ausklappen.

Darüber hinaus ist die Leiter mit Indikatoren ausgestattet, die pro Stufe anzeigen, ob sie vollständig gesichert und sicher zu besteigen ist. Die Teleskopleiter entspricht sowohl der Norm EN 131.6. Mit einer zusammengeklappten Länge von nur 86 cm ist die Teleskopleiter sehr kompakt und leicht zu transportieren, zum Beispiel im Kofferraum des Autos. Diese Leiter ist ausziehbar und kann in jeder gewünschten Länge zwischen 0,86 und 3,20 m verwendet werden.

Hervorragend geeignet für:

- Fenster in der Höhe reinigen
- Entleeren einer Dachrinne bis zu einer Höhe von 3,90 Metern
- Zugang zum Dachgeschoss
- Malerarbeiten innen und außen

Merkmale und Eigenschaften

- Lebenslange Garantie
- Soft Close-Mechanismus, der ein langsames und sicheres Zusammenklappen der Leiter ermöglicht
- Sehr kompakt und daher leicht in kleinen Räumen zu verstauen
- Leichtes Gewicht und daher von einer Person zu bewegen
- Kann sowohl in voller Länge als auch in kürzeren Längen verwendet werden
- Die breite Stabilisatorstange sorgt für zusätzliche Stabilität
- Schmutzabweisende Beschichtung
- Zugelassen nach den europäischen Sicherheitsnormen: EN 131-6 und Warengesetz
- Quertraverse: 86 cm breit
- Sprossenabstand: 29 cm
- Maximale Belastung: 150 kg



**EN
131-6**

**PROF
ESSI
ONAL**

Max. Leiterlänge (m)	3,20	3,80	4,40	4,80	5,20
Max. Arbeitshöhe (m)	3,70	4,50	5,10	5,50	5,90
Sprossenanzahl	11	14			
Maße zusammen geklappt (cm)	86x47	97x48	103x49	105x49	106x49
Gewicht (kg)	10,1	12,6	14,9	15,5	16,1
Max. Belastung (kg)	150	150	150	150	150
Artikelnummer	ATP.320	ATP.380	ATP.440	ATP.480	ATP.520