Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

# Euroline Premium 30176 Alu Stufenanlegeleiter mit Vario Einhängehaken Ø 60mm 6 Stufen

Art. Nr.: E3017606

**181,70 €** ~~UVP 278,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 4.6 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Senkrechte Höhe:** 1,55 m | **Standhöhe:** 0,70 m | **Ausladung:** 0,60 m |
| **Arbeitshöhe:** 2,70 m | **Leiterlänge:** 1,65 m | **Sprossen/Stufen:** 6 |
| **Hersteller:** Euroline | **Trittform:** Stufen | **Teilbarkeit:** 1x |
| **Material:** Aluminium | **Kategorie:** Anlegeleiter | **gpsr_manufacturer_homepage** https://www.euroline.leitern.de |
| **gpsr_manufacturer_postalcode:** 31812 | **gpsr_manufacturer_email:** info@euroline-leitern.de | **gpsr_manufacturer_name:** euroline GmbH Friedrich Schlichte |
| **gpsr_manufacturer_housenumber:** 5 | **gpsr_manufacturer_street:** Neubrunnenweg | **gpsr_manufacturer_country:** Deutschland |
| **gpsr_manufacturer_city:** Bad Pyrmont | | |

Inklusive 2 Vario - Einhängehaken ⌀ 60 mm

- Am oberen Holmende zum Einhängen bei der Leiterbenutzung und tiefer angebracht zum platzsparenden EInhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- Stranggrepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Variohaken zum Einhängen
- Variohaken in Parkposition

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Entspricht der TRBS 2121-2
- Quertraverse ab Stufe 12




| Stufenanzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge (m) | 1,65 | 2,15 | 2,65 | 3,15 | 3,61 | 4,17 | 4,65 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,70 | 3,15 | 3,65 | 4,15 | 4,61 | 5,17 | 5,55 |
| Standhöhe (m) | 0,70 | 1,15 | 1,65 | 2,15 | 2,61 | 3,17 | 3,55 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,55 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,44 | 3,86 | 4,40 |
| Ausladung (m) | 0,60 | 0,75 | 0,95 | 1,10 | 1,26 | 1,44 | 1,60 |
| Äußere Breite (m) | 0,43 | | | | | | |
| Traversenbreite (m) | - | - | - | 0,85 | | | |
| Artikelnummer | **3017606** | 3017608 | 3017610 | 3017612 | 3017614 | 3017616 | 3017618 |