

## Facal Anlegeleiter Prima S600 PM411/LB 13 Stufen

Dreifach geweitete und gebördelte Sprossen-  
Holm-Verbindung

Art. Nr.: PM411/LB

**384,35 €**

~~UVP 436,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                |                            |                                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,85 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,15 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 13     | <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Facal       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

- Stufenanlegeleiter aus Aluminium
- Geeignet für Innenbenutzung
- Auch als Regalleiter erhältlich
- Schwenkbare rutschfeste Gelenkfüße (Ausführungen ohne Traverse)
- rutschfeste Gummifüße (Ausführungen mit Traverse)
- Stufentiefe 85 mm
- Innenschuhe



|                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 2,95 | 3,55 | 3,85 | 4,45 | 5,00 | 5,35 | 5,95 | 6,50 | 6,85 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                          |         |         |         |          |                 |          |          |          |          |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Leiterlänge<br>L (m)     | 2,00    | 2,60    | 2,90    | 3,50     | 4,10            | 4,40     | 5,04     | 5,65     | 5,97     |
| Senkrechte<br>Höhe S (m) | 1,90    | 2,45    | 2,75    | 3,30     | 3,85            | 4,15     | 4,70     | 5,25     | 5,55     |
| Leiternbreite<br>(cm)    | 45      | 45      | 45      | 45       | 45              | 45       | 45       | 45       | 45       |
| Stufenzahl               | 6       | 8       | 9       | 11       | 13              | 14       | 16       | 18       | 19       |
| Gewicht (kg)             | 4,3     | 5,5     | 7,0     | 7,7      | 8,8             | 9,4      | 11,8     | 12,6     | 13,5     |
| Holmmaß<br>(mm)          | 25x65   | 25x65   | 25x65   | 25x65    | 25x65           | 25x65    | 25x65    | 25x65    | 25x80    |
| Bestell-Nr.              | PM205/L | PM265/L | PM295/L | PM355/LB | <b>PM411/LB</b> | PM445/LB | PM505/LB | PM561/LB | PM595/LB |