

E-Mail: service@topleiter.de





## Iller Vollkunststoff GFK Anlegeleiter 6 Sprossen

Sicherheitsleiter für Arbeiten in der chemischpharmazeutischen Industrie und in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken



Art. Nr.: K46254

456,50 €

**UVP 548.59 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE 

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 5.6 kg

Gewicht: 5.0 kg			
Standhöhe: 0,80 m	Arbeitshöhe: 2,80 m	<b>Leiterlänge:</b> 1,92 m	
Sprossen/Stufen: 6	Hersteller: Iller Leiter	Trittform: Sprossen	
Teilbarkeit: 1x	Material: GFK	Kategorie: Anlegeleiter	
Begehbarkeit: einseitig	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.</pre>	
Gewicht: 5,6 kg	gpsr_manufacturer_city: Buxheim	<pre>gpsr_manufacturer_postalco 87740</pre>	
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	gpsr_manufacturer_name: ILLER- LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_homepage https://www.iller-leiter.de/	

Sicherheitsleiter für Arbeiten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie und in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

• Entsprich DIN EN 131

gpsr\_manufacturer\_email:

info@iller-leiter.de

- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- GFK Leiter nach DIN 53 387 und 53 453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- Leiternbreite 42 cm
- Größe 14 mit Traverse nach DIN 131-1









DGUV 208-016

Sprossen	6	10	14
Länge (m)	1,92	2,99	4,16
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,85	4,95
Gewicht (kg)	5,6	8,6	12,4
Artikelnummer	46254	46255	46256