

## MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit 14 Stufen ohne Traverse

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch

Art. Nr.: G36364

**624,70 €**  
~~UVP 1.025,78 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14.5 kg

|                                            |                                                                                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,5 m                    | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,5 m                                                                                  | <b>Leiterlänge:</b> 3,67 m                                                                   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14                 | <b>Hersteller:</b> Munk                                                                                    | <b>Trittform:</b> Stufen                                                                     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x                     | <b>Material:</b> GFK                                                                                       | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter                                                               |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312 | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@munk-group.com">info@munk-group.com</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23   | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße                                                      | <b>gpsr_manufacturer_county:</b> Deutschland                                                 |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg    | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH                                                                   |                                                                                              |

### GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

#### Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.



|                      |       |       |       |       |       |       |              |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe (ca. m)  | 2,7   | 3,1   | 3,6   | 4,1   |       | 4,5   |              |
| Leiterlänge (m)      | 1,67  | 2,17  | 2,67  | 3,17  |       | 3,67  |              |
| Holmhöhe (mm)        | 73    |       |       |       |       |       |              |
| Stufenanzahl         | 6     | 8     | 10    | 12    |       | 14    |              |
| Traversenbreite (mm) | -     | -     | -     | 930   | _*    | 930   | _*           |
| Gewicht (ca. kg)     | 6,6   | 8,6   | 10,5  | 14,5  | 14,5  | 16,5  | 16,5         |
| Artikelnummer        | 36356 | 36358 | 36360 | 36372 | 36362 | 36374 | <b>36364</b> |

\*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.