

MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit 6 Stufen ohne Traverse

Flexibler Einsatz, geprüft auf 60.000V

Art. Nr.: G36356

311,65 €
~~UVP 511,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Gewicht: 6.6 kg

Ausführung: Standard	Standhöhe: 1,67	Arbeitshöhe: 2,70 m
Leiterlänge: 1,67 m	Sprossen/Stufen: 6	Trittform: Stufen
Hersteller: Munk	Teilbarkeit: 1x	Material: GFK
Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_housenumber: 23	gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_postalcode: 89312	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/
gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com	gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH	gpsr_manufacturer_city: Günzburg

GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.



Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	3,1	3,6	4,1		4,5	
Leiterlänge (m)	1,67	2,17	2,67	3,17		3,67	
Holmhöhe (mm)	73						
Stufenanzahl	6	8	10	12		14	
Traversenbreite (mm)	-	-	-	930	-*	930	-*
Gewicht (ca. kg)	6,6	8,6	10,5	14,5	14,5	16,5	16,5
Artikelnummer	36356	36358	36360	36372	36362	36374	36364

*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.