

## MUNK Geschossleiter mit Clip-Step R13 und Handlauf



Art. Nr.: 3214-OX

**ab 867,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



|                            |                                |                        |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Teilbarkeit:</b> 1x |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |                        |

### Geschossleiter als Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Standard-Traverse 930 mm mit rutschsicheren Leiterschuh
- Zwei Ausstiegsholme starr zum werkzeuglosen
- Einschrauben (liegen lose bei)
- Zwei vormontierte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Zwei vormontierte Leiterkopfsicherungen Balken
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg



|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| Arbeitshöhe (m)              | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Senkrechte Einhängenhöhe (m) | 2,80 | 3,27 | 3,74 |

|                                |                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Leiterlänge L (mm)             | 3,14           | 3,64           | 4,14           |
| Leiterlänge mit Zubehör (m)    | 3,96           | 4,46           | 4,96           |
| Leiterbreite inkl. Zubehör (m) | 0,64           | 0,64           | 0,64           |
| Stufentiefe (mm)               | 80             |                |                |
| Stufenanzahl                   | 12             | 14             | 16             |
| Holmhöhe (mm)                  | 73             | 73             | 73             |
| Rutschhemmung                  | R13            |                |                |
| Ausladung (m)                  | 1,22           | 1,40           | 1,57           |
| Transportmaß (LxBxH, mm)       | 3,14x0,93x0,43 | 3,64x0,93x0,43 | 4,14x0,93x0,43 |
| Gewicht (kg)                   | 16,5           | 18,7           | 20,3           |
| Art.-Nr.                       | 40352          | 40354          | 40356          |