

MUNK Stufenanlegeleiter mit Ergo-Pad ohne Traverse 12 Stufen

Komfortable Breitstufenanlegeleiter mit Ergo-Pad Griffzonen

Art. Nr.: G40312

★★★★★ (2 Bewertungen)

227,55 €

~~UVP 373,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Gewicht: 8 kg

Arbeitshöhe: 4,30 m

Leiterlänge: 3,18 m

Sparsen/Stufen: 12

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Anlegeleiter

BG Bau: ja



ergo-pad® Griffzone
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiternlänge

Diese Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse dürfen ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

ergo-pad®

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern: Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge L (m)	3,18	3,68	4,18	4,68
Traversenbreite (m)	-	-	-	-
Ausladung	1,09	1,26	1,43	1,60
Sprossenzahl	12	14	16	18
Holmabmessungen (mm)	73 x 25	73 x 25	73 x 25	73 x 25
Gewicht (kg)	8,0	9,0	12,6	13,2
Art.-Nr.	40312	40314	40316	40318

Zubehör



Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Handlauf, zum Selbstanbau.