

## Facal Anlegeleiter Prima S600 9 Sprossen

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Art. Nr.: PM295/S

**178,20 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 5 kg

|                                |                            |                                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,85 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,95 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 9      | <b>Hersteller:</b> Facal   | <b>Trittform:</b> Sprossen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

- Sprossenanlegeleiter aus Aluminium
- Am Fußende möglicher Einsatz von schwenkbaren Gelenkfüßen dank der seitlichen Bohrung an den Holmen
- Klein schwenkbarer Gelenkfuß (PM 205/S, PM 265/S, PM 295/S)
- Innenschuhe
- 5 cm - hohe Gummischuhe
- Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° Neigungswinkels der Sprossen mit Facal Patent
- Hochfeste FACAL-Profi-Verbördelung 30x30 mm, rhombisch eingebaut für optimalen Stand



|                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 2,95 | 3,55 | 3,85 | 4,45 | 5,00 | 5,35 | 5,95 | 6,50 | 6,85 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                     |         |         |                |          |          |          |          |          |      |
|---------------------|---------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Leiterlänge (m)     | 1,99    | 2,59    | 2,90           | 3,52     | 4,09     | 4,46     | 5,07     | 5,62     | 5,97 |
| Senkrechte Höhe (m) | 1,90    | 2,45    | 2,75           | 3,30     | 3,85     | 4,15     | 4,70     | 5,25     | 5,55 |
| Leiternbreite (cm)  | 45      | 45      | 45             | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45   |
| Sprossenanzahl      | 6       | 8       | 9              | 11       | 13       | 14       | 16       | 18       | 19   |
| Gewicht (kg)        | 3,9     | 5,0     | 6,3            | 7,0      | 8,0      | 8,6      | 9,0      | 9,5      | 12,5 |
| Holmmaß (mm)        | 25x65   | 25x65   | 25x65          | 25x65    | 25x65    | 25x65    | 25x65    | 25x65    | 25x8 |
| Bestell-Nr.         | PM205/S | PM265/S | <b>PM295/S</b> | PM355/SB | PM411/SB | PM445/SB | PM505/SB | PM561/SB | PM59 |