

Hymer Sprossenanlegeleiter verbördelt 10 Sprossen

HYMER

Art. Nr.: Y601110

149,20 €

~~UVP 218,96 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 5.2 kg



Standhöhe: 1,9 m	Arbeitshöhe: 3,9 m	Leiterlänge: 3 m
Sprossen/Stufen: 10	Trittform: Sprossen	Hersteller: Hymer
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_home https://www.hymer-alu.de/
gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	Gewicht: 5,2 kg
gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	gpsr_manufacturer_housenumber: 10	gpsr_manufacturer_street: Käferhofen
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	

Komfortable, ergonomische Leiterbreite

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR

GUARANTEE | [Y601110 | Hymer Sprossenanlegeleiter verbördelt 10 Sprossen](#) 03.05.2025



Technische Daten

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60							66	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06
Arbeitshöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	0,43/1,04
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118