

Hymer Sprossenlegeleiter verbördelt mit gebogener Traverse 22 Sprossen

HYMER

Art. Nr.: Y601122

421,45 €
~~UVP 623,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 13.6 kg



Standhöhe: 5,14 m	Arbeitshöhe: 7,14 m	Leiterlänge: 6,36 m
Sprossen/Stufen: 22	Hersteller: Hymer	Trittform: Sprossen
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_postalcode: 88239
gpsr_manufacturer_housenumber: 10	Gewicht: 13,6 kg	gpsr_manufacturer_street: Käferhofen
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	

Komfortable, ergonomische Leiterbreite


- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60							66	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06
Arbeitshöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	0,43/1,04
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118