

# Hymer Teleskopleiter Telestep 4x5 Sprossen

Arbeitshöhe bis 7,20 m

Art. Nr.: Y814220

**600,85 €**

~~UVP 888,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 17 kg



**HYMER**

<b>Standhöhe:</b> 4,10 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,49 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 6,10 m
<b>Leiterlänge:</b> 5,14 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 5	<b>Hersteller:</b> Hymer
<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@hymer-alu.de	<b>Gewicht:</b> 17,0 kg
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a>
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland		

## Multifunktionale Verwendung


- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**



Technische Daten				
Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Holm (ca. mm)	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	1,85 - 2,92	2,35 - 4,02	2,90 - 5,14	3,46 - 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,72	1,23	1,8	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	2,72	3,23	3,8	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,1	3	4,1	5,2
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,1	5	6,1	7,2
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	0,9 - 1,4	1,15 - 1,95	1,4 - 2,49	1,7 - 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m)	0,36/0,56	0,36/0,83	0,36/0,95	0,36/1,06
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	1x0,56x0,2	1,2x0,61x0,2	1,5x0,68x0,2	1,8x0,75x0,2
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,73 / 1,08	0,9 / 1,44	1,07 / 1,8	1,26 / 2,15
Gewicht (ca. kg)	11,2	14,2	17	21
Klappausleger	nein	ja	ja	ja
Artikelnummer	804212	814216	<b>814220</b>	814224