

Iller Sprossen Anlegeleiter in hochwertiger Industriequalität 7 Sprossen



Art. Nr.: K6507

★★★★★ (eine Bewertung)

178,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE


SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Standhöhe: 1,05 m | Arbeitshöhe: 3,05 m | Leiterlänge: 2,12 m |
| Sprossen/Stufen: 7 | Hersteller: Iller Leiter | Trittform: Sprossen |
| Teilbarkeit: 1x | Material: Aluminium | Kategorie: Anlegeleiter |
| Begehbarkeit: einseitig | Gewicht: 4,0 kg | |

Sprossenanlegeleiter in hochwertiger Industriequalität

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt - dadurch leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, durchgesteckt und verbördelt
- Holmgröße 60 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Sprossen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|----------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Länge (m) | 1,84 | 2,14 | 2,40 | 2,68 | 2,96 | 3,52 | 4,08 | 4,64 | 5,20 | 5,76 | 6,32 | 6,88 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 | 6,55 | 7,10 | 7,65 |
| Holmgröße (mm) | 60 | | | | | | | | 75 | | | |
| Gewicht (kg) | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 13,2 | 15,0 | 16,0 | 16,9 |
| Traverse | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| Traversenbreite | - | - | - | - | - | 0,90 | | | 1,00 | | 1,20 | |
| Artikelnummer | 6506 | 6507 | 6508 | 6509 | 6510 | 6512 | 6514 | 6516 | 6518 | 6520 | 6522 | 6524 |