

## Layher 1029 Verbundanlegeleiter

Arbeitshöhe bis 5,70m

Art. Nr.: 8-OX

★★★★★ (eine Bewertung)

**ab 86,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Versand sowie 2% Zusatzrabatt bei **Abholung in eines unserer 16 Lager**



**Hersteller:** Layher

**Material:** Holz

**Trittform:** Sprossen

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Teilbarkeit:** 1x

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolations- widerstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

- Lichte Weite: **300 mm**
- Außenbreite: **350 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**



|                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,90 | 5,15 | 5,70 |
| Länge L (m)           | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 4,35 | 4,90 |

|                  |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl Sprossen  | 8        | 10       | 12       | 14       | 15       | 17       |
| Standhöhe (m)    | 1,30     | 1,85     | 2,40     | 2,90     | 3,15     | 3,70     |
| Holmhöhe (mm)    | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| Gewicht (ca. kg) | 5,8      | 6,8      | 8,6      | 9,6      | 10,2     | 11,8     |
| Art.-Nr.         | 1029.008 | 1029.010 | 1029.012 | 1029.014 | 1029.015 | 1029.017 |

#### Wichtiger Hinweis

Ab einer Leiterlänge von 3m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131