

MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit Nivello-Leiterschuh

Flexibler Einsatz, geprüft auf 60.000V



Art. Nr.: 3306-OX

ab 275,40 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Hersteller: Günzburger

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: GFK

Kategorie: Anlegeleiter

GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend

erforderlich.



Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	3,1	3,6	4,1	4,5		
Leiterlänge (m)	1,67	2,17	2,67	3,17	3,67		
Holmhöhe (mm)	73						
Stufenanzahl	6	8	10	12	14		
Traversenbreite (mm)	-	-	-	930	-*	930	-*
Gewicht (ca. kg)	6,6	8,6	10,5	14,5	14,5	16,5	16,5
Artikelnummer	36356	36358	36360	36372	36362	36374	36364

*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.