

MUNK Holz-Anlegeleiter 6 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G33106

★★★★★ (3 Bewertungen)

78,00 €

~~UVP 120,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 4 kg

Arbeitshöhe: 3,00 m

Trittform: Sprossen

Material: Holz

Leiterlänge: 1,92 m

Hersteller: Munk

Kategorie: Anlegeleiter

Sprossen/Stufen: 6

Teilbarkeit: 1x

gpsr_manufacturer_postalcode: 89312

gpsr_manufacturer_name:
MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_street:
Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_email:
info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_city:
Günzburg

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_housenumb:
23

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.steigtechnik.de/>

Holz-Anlegeleiter

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard-Traversal sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mm

- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge L (m)	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	0,93
Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe (mm)	65	65	65	70	70
Gewicht (kg)	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
Art.-Nr.	33106	33108	33110	33115	33116