

## MUNK Stufenanlegeleiter mit Ergo-Pad ohne Traverse 6 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G40306

★★★★ (eine Bewertung)

**133,35 €**

~~UVP 218,96 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 4.5 kg

**Arbeitshöhe:** 2,80 m

**Leiterlänge:** 1,68 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter



**ergo-pad® Griffzone**  
ergonomischer Tragekomfort



**rückengerechtes Halten**

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

### ergo-pad®

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern: Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.



|                       |              |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80         | 3,30  | 3,80  | 4,30  | 4,80  | 5,30  | 5,80  |
| Leiterlänge L (m)     | 1,68         | 2,18  | 2,68  | 3,18  | 3,68  | 4,18  | 4,68  |
| Traversenbreite (m)   | -            |       |       | 0,93  |       |       |       |
| Ausladung             | 0,58         | 0,75  | 0,92  | 1,09  | 1,26  | 1,43  | 1,60  |
| Sprossenzahl          | 6            | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    |
| Holmabmessungen (mm)  | 73 x 25      |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)          | 4,5          | 5,5   | 7,0   | 9,0   | 10,5  | 11,64 | 13,0  |
| Art.-Nr.              | <b>40306</b> | 40308 | 40310 | 40612 | 40614 | 40616 | 40618 |

### Zubehör



#### **Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:**

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



#### **Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:**

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



#### **Handlauf, zum Selbstanbau.**