

## Munk Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu mit nivello®-Traverse



Art. Nr.: 3953-OX

**ab 729,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Material:** GFK/Alu

**Kategorie:** Schiebeleiter

Sprossen-Schiebeleiter aus GFK / Alu

- Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Ab Größe 2 x 14 Sprossen: Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
- Oberleiter ab Größe 2 x 12 mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1

Hinweis

Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

#### Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)



| Technische Daten           |          |         |         |
|----------------------------|----------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (ca. m)        | 5,3      | 6,1     | 7,2     |
| Sprossenanzahl             | 2x8      | 2x10    | 2x12    |
| Sprossenhöhe (mm)          | 30,0     | 30,0    | 30,0    |
| Sprossenabstand (mm)       | 280,0    | 280,0   | 280,0   |
| Länge ein-/ausgefahren (m) | 2,45/4,2 | 3,0/5,0 | 3,6/6,1 |
| Außenbreite (mm)           | 420,0    | 420,0   | 420,0   |
| Traversenbreite (mm)       | 930,0    | 930,0   | 1200,0  |
| Holmhöhe (mm)              | 73,0     | 73,0    | 73,0    |
| Holmbreite (mm)            | 25,0     | 25,0    | 25,0    |
| Gewicht (ca. kg)           | 14,4     | 17,4    | 21,3    |
| Artikelnummer              | 035528   | 035530  | 035532  |