

Lockhard UpLift 5 Arbeitsbühne Basic 120kg Tragkraft Polyurethan

Ideal für den Innenbereich

Art. Nr.: Up5120

7.120,90 €

~~UVP 7.341,11 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 90 kg

Besonders schmale Ausführung zum Befahren von Gängen und Nischen

- entspricht der Norm EN 280.
- Antrieb über 12 V-Batterie
- Belastbarkeit 80 kg
- mit Ballasten à 15 kg bis zu 140 kg (im Lieferumfang enthalten)
- Besonders schmale Ausführung zum Befahren von Gängen und Nischen
- Entspricht der Norm EN 280
- Max. Höhe ca. 3 m = ca. 5 m Arbeitshöhe
- Alukonstruktion
- Kompakte Außenabmessungen 68 x 110 x 190 cm
- extrem geringes Gewicht 80 kg ohne Ballast
- einfaches Vorschaltgerät, 4 x 15 kg zu tragen
- eingebautes Ladegerät
- Selbstschließende Türen
- Selbsthemmung
- Schwenk-, antistatische Räder geeignet für empfindliche Oberflächen
- Sicherer Einstieg - Stufenhöhe 25 cm
- Bühne und Einstieg oben verbreitert

- Be- und Entladen benötigt nur eine Person

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
|  | Maximale Beladung 120 kg – 200 kg |  | Ladegerät integriert |
|  | Maximale Arbeitshöhe 5 Meter |  | Leichte Aluminium-Konstruktion |



| Ausführung | UpLift 5 120 | UpLift 5 120 HD | UpLift 5 200 HD |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tragkraft (kg) | 120 | 120 | 200 |
| Rollenart | Kunststoff | Hartreifen | Hartreifen |
| automatische Arretierung | v | - | - |
| zentrale Feststellbremse | - | v | v |
| Eigengewicht (kg) | 90 | 90 | 90 |
| Artikel-Nr. | UP5120 | UP5120HD | UP5200HD |