

## MUNK Flexxlift 1.5 Arbeitsbühne mit 150kg Tragkraft und 3,50m Arbeitshöhe

Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung

Art. Nr.: G127100

**3.645,10 €**

~~UVP 6.188,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 180 kg

**Plattformbreite:** 600 mm

**Plattformlänge:** 720 mm

**Arbeitshöhe:** 3,50 m

**Hersteller:** Munk

**Kategorie:** Arbeitsbühnen

**Tragkraft:** 150 kg

**Eigengewicht:** 180 kg

**Max. Hubhöhe:** 1,50 m

**Einfach, schnell und sicher – das sind die neuen, stromlos betriebenen Kleinsthubarbeitsbühnen FlexxLift mit Arbeitshöhen von bis zu 4,2 m im rundum gesicherten Arbeitsbereich.**

Die kompakten Vertikalmastlifte mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung lassen sich dabei dank des stufenlosen Hubmechanismus mit Gasdruckfeder ganz leicht nach oben und unten bewegen – die automatische Bremseinrichtung beim Besteigen und die doppelte Schwingtür sorgen indes für optimale Sicherheit.

**Der Clou: Der FlexxLift wandelt 10 % menschliche Energie in 100 % der Kraft um, die benötigt wird, um sich auf die volle Arbeitshöhe zu bringen – einfacher geht es nicht.**

Beide Modelle sind ab sofort zu attraktiven Einführungskonditionen lieferbar. Dazu fördert die BG BAU den FlexxLift mit einer Arbeitsschutzprämie von bis zu 50 % des Kaufpreises – und das jetzt auch beitragsunabhängig!

- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,20 m

- Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)



|                              |                  |                   |        |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Arbeitshöhe (m)              | 3,50             | 4,20              |        |
| Plattformhöhe (m)            | 1,50             | 2,20              |        |
| Abmessungen (LxBxH, mm)      | 985 x 700 x 1550 | 1280 x 700 x 1940 |        |
| Abmessungen Korb (LxBxH, mm) | 720 x 600        | 850 x 644         |        |
| Max. Handkraft (N)           | 200              | 200               |        |
| Max. Radlast (kg)            | 125              | 234               |        |
| Max. Belastbarkeit (kg)      | 150              | 150               |        |
| Gewicht (kg)                 | 180              | 305               |        |
| Explosionssgeschützt         | nein             | nein              | ja     |
| Artikel-Nr.                  | <b>127100</b>    | 127110            | 127111 |