

Layher 110 Alu Anstieg 600mm breit 4 Stufen

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen

Layher. 

Art. Nr.: 1106.704

1.160,85 €

~~UVP 1.776,54 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



 SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 16.6 kg


Ausladung: 1,30 m	Plattformlänge: 0,40 m	Podest: ja
Stufenbreite: 600 mm	Neigung: 45°	Standhöhe: 0,80 m
Senkrechte Höhe: 0,80 m	Arbeitshöhe: 2,80 m	Sprossen/Stufen: 4
Hersteller: Layher	Trittform: Stufen	Material: Aluminium
Kategorie: Treppen	Begehbarkeit: einseitig	Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit

Alu-Anstieg zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen und mehr.

- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher geriffelt
- **Entspricht der DIN EN 14183.**
- Stufenbreite je nach Ausführung 0,6m oder 0,8m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,08 m + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Plattformlänge: 0,4 m
- Senkrechte Höhe: max. 1,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200 mm
- Traverse: für sicheren Stand

- Traversenlänge bei 0,6m Stufenbreite: 0,87m
- Traversenlänge bei 0,8m Stufenbreite: 1,07m
- Hubrollen (optional): Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre
- Zul. Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg

Die Lieferung erfolgt vormontiert - kein zeitraubender Bausatz!



Senkrechte Höhe (m)	0,40	0,60	0,80	1,00				
Ausladung (m)	0,76	1,00	1,30	1,50				
Arbeitshöhe (m)	2,40	2,60	2,80	3,00				
Stufenanzahl (m)	2	3	4	5				
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80
Gesamtbreite (m)	0,68	0,88	0,68	0,88	0,68	0,88	0,68	0,88
Traversenbreite (m)	0,87	1,07	0,87	1,07	0,87	1,07	0,87	1,07
Gewicht (kg)	10,3	11,9	13,4	15,4	16,6	18,9	19,9	22,6
Artikel-Nr.	1106.702	1108.702	1106.703	1108.703	1106.704	1108.704	1106.705	1108.705