

# Hymer Dachauflegeleiter RAL 8004 ziegelrot beschichtet 10 Sprossen

Art. Nr.: Y409610

**232,75 €**  
~~UVP 341,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 4.9 kg

<b>Sprossen/Stufen:</b> 10	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Hymer
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Dachauflegeleiter	<b>RAL-Farben:</b> 8004
<b>Gewicht:</b> 4,9 kg	<b>Tragkraft:</b> 150 kg	



**HYMER**

Funktionale Verwendung der Sprossensteil- oder Sprossenflachseite als Trittläche

- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung
- T-Holmprofil (85 mm)
- Geeignet für Dachneigung von 20° bis 55°

Hinweis

Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



Technische Daten

Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Sepiabraun	Sepiabraun	Sepiabraun	Alu natur	Alu natur	Alu natur
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Länge (ca. m)	1,95	2,8	3,9	1,95	2,8	3,9	1,95	2,8	3,9
Breite (ca. m)	0,35								
Gewicht (ca. kg)	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Artikelnummer	409207	409210	409214	409307	409310	409314	409507	409510	409514