

MUNK Treppe 60° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 17 Stufen

Ausladung bis 2,38m

Art. Nr.: G600217

★★★★★ (5)

1.920,45 €

~~UVP 3.205,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

 **unser Tipp**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Stufenbreite: 600 mm	Ausladung: 2,48 m	Podest: nein
Neigung: 60°	Senkrechte Höhe: 4,00 m	Sporsen/Stufen: 17
Trittform: Stufen	Hersteller: Munk	Material: Aluminium
Kategorie: Treppen	gpsr_manufacturer_housenumber: 23	gpsr_manufacturer_city: Günzburg
gpsr_manufacturer_postalcode: 89312	gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße	gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com	gpsr_manufacturer_home: https://www.steigtechnik.de

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**

- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferungsumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Senkrechte Höhe m	0,97	1,21	1,45	1,69	1,94	2,18	2,42	2,66	2,90	3,15	3,40
Ausladung m	0,81	0,94	1,09	1,22	1,36	1,49	1,62	1,75	1,89	2,02	2,16
Artikelnummern											
Stufenbreite 600/	600204	600205	600206	600207	600208	600209	600210	600211	600212	600213	600214
Stufenbreite 800	600224	600225	600226	600227	600228	600229	600230	600231	600232	600233	600234
Stufenbreite 1000	600324	600325	600326	600327	600328	600329	600330	600331	600332	600333	600334

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	600284	600285	600286	600287	600288	600289	600290	600291	600292	600293	600294
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------