

MUNK Treppe mit Plattform 45° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 12 Stufen

Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich



Art. Nr.: G600432

★★★★★ (1)

1.837,05 €

~~UVP 3.066,63 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **unser Tipp**



Gewicht: 68.7 kg

| | | |
|--|---|--|
| Stufenbreite: 600 mm | Podest: ja | Plattformlänge: 0,6 m |
| Senkrechte Höhe: 2,50 m | Ausladung: 3,22 m | Neigung: 45° |
| Sprossen/Stufen: 12 | Hersteller: Munk | Trittform: Stufen |
| Material: Aluminium | Kategorie: Treppen | BG Bau: ja |
| gpsr_manufacturer_country: Deutschland | gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com | gpsr_manufacturer_city: Günzburg |
| gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/ | gpsr_manufacturer_housenumber: 23 | gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH |
| gpsr_manufacturer_postalcode: 89312 | gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße | |

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,05 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,50 | 2,70 | 2,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Ausladung m | 1,52 | 1,75 | 1,96 | 2,17 | 2,38 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,22 | 3,43 | 3,64 |
| Artikelnummern | | | | | | | | | | | |
| Stufenbreite 600 | 600424 | 600425 | 600426 | 600427 | 600428 | 600429 | 600430 | 600431 | 600432 | 600433 | 600434 |
| Stufenbreite 800 | 600444 | 600445 | 600446 | 600447 | 600448 | 600449 | 600450 | 600451 | 600452 | 600453 | 600454 |
| Stufenbreite 1000 | 600464 | 600465 | 600466 | 600467 | 600468 | 600469 | 600470 | 600471 | 600472 | 600473 | 600474 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600504 | 600505 | 600506 | 600507 | 600508 | 600509 | 600510 | 600511 | 600512 | 600513 | 600514 |