

MUNK Treppe mit Plattform 45° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 7 Stufen

Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich



Art. Nr.: G600427

★★★★★ (1)

1.299,55 €

~~UVP 2.169,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 42.1 kg

Podest: ja

Senkrechte Höhe: 1,46 m

Plattformlänge: 0,6 m

Ausladung: 2,17 m

Neigung: 45°

Stufenbreite: 600 mm

Sprossen/Stufen: 7

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie: Treppen

BG Bau: ja

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_housenumber: 23

gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_postalcode: 89312

gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_county: Deutschland

gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeüberlängerung möglich
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Senkrechte Höhe m	0,83	1,05	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29	2,50	2,70	2,91

Ausladung m	1,52	1,75	1,96	2,17	2,38	2,60	2,80	3,00	3,22	3,43	3,64
Artikelnummern											
Stufenbreite 600	600424	600425	600426	600427	600428	600429	600430	600431	600432	600433	600434
Stufenbreite 800	600444	600445	600446	600447	600448	600449	600450	600451	600452	600453	600454
Stufenbreite 1000	600464	600465	600466	600467	600468	600469	600470	600471	600472	600473	600474
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	600504	600505	600506	600507	600508	600509	600510	600511	600512	600513	600514