

## MUNK Treppe mit Plattform 45° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 8 Stufen

Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich



Art. Nr.: G600428

★★★★★ (1)

**1.402,90 €**

~~UVP 2.341,92 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 46.8 kg

**Plattformlänge:** 0,6 m

**Podest:** ja

**Stufenbreite:** 600 mm

**Ausladung:** 2,38 m

**Neigung:** 45°

**Senkrechte Höhe:** 1,67 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

**BG Bau:** ja

**gpsr\_manufacturer\_city:**

Günzburg

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**

<https://www.steigtechnik.de/>

**gpsr\_manufacturer\_housenumb:**

23

**gpsr\_manufacturer\_name:**

MUNK GmbH

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**

89312

**gpsr\_manufacturer\_street:** Rud

Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_country:**

Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:**

[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122**

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeüberlängerung möglich
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,05 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,50 | 2,70 | 2,91 |

|                                           |        |        |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ausladung<br>m                            | 1,52   | 1,75   | 1,96   | 2,17   | 2,38          | 2,60   | 2,80   | 3,00   | 3,22   | 3,43   | 3,64   |
| Artikelnummern                            |        |        |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite<br>600                       | 600424 | 600425 | 600426 | 600427 | <b>600428</b> | 600429 | 600430 | 600431 | 600432 | 600433 | 600434 |
| Stufenbreite<br>800                       | 600444 | 600445 | 600446 | 600447 | 600448        | 600449 | 600450 | 600451 | 600452 | 600453 | 600454 |
| Stufenbreite<br>1000                      | 600464 | 600465 | 600466 | 600467 | 600468        | 600469 | 600470 | 600471 | 600472 | 600473 | 600474 |
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600504 | 600505 | 600506 | 600507 | 600508        | 600509 | 600510 | 600511 | 600512 | 600513 | 600514 |