

MUNK Treppe mit Plattform 60° inkl. einen Handlauf, 1000mm Stufenbreite, 11 Stufen

Ausladung bis 2,83m

Art. Nr.: G600411

★★★★★ (2)

1.934,00 €

~~UVP 3.228,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

 **unser Tipp**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Gewicht: 70 kg

Ausladung: 2,21 m

Plattformlänge: 0,6 m

Stufenbreite: 1000 mm

Neigung: 60°

Senkrechte Höhe: 2,66 m

Podest: ja

Sprossen/Stufen: 11

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie: Treppen

BG Bau: ja

gpsr_manufacturer_postalcode: 89312

gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_housenumber: 23

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)

- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Senkrechte Höhe m	0,97	1,21	1,45	1,69	1,94	2,18	2,42	2,66	2,90	3,15	3,40
Ausladung m	1,27	1,40	1,56	1,69	1,82	1,95	2,09	2,22	2,35	2,49	2,62

Artikelnummern

Stufenbreite 600	600364	600365	600366	600367	600368	600369	600370	600371	600372	600373	600374
Stufenbreite 800	600384	600385	600386	600387	600388	600389	600390	600391	600392	600393	600394
Stufenbreite 1000	600404	600405	600406	600407	600408	600409	600410	600411	600412	600413	600414
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	600584	600585	600586	600587	600588	600589	600590	600591	600592	600593	600594