Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Zarges Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 11 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Art. Nr.: Z40155470

2.136,80 € ~~UVP 4.046,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 113.8 kg

Ausladung: 3,10 m	**Neigung:** 45°	**Senkrechte Höhe:** 2,36 m
Stufenbreite: 100 cm	**Podest:** ja	**Plattformlänge:** 0,6 m
Sprossen/Stufen: 11	**Hersteller:** Zarges	**Trittform:** Stufen
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Podesttreppe
Begehbarkeit: einseitig	**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage Lieferzeit	

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage

- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattform	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg

Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3,65	4,08
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4,39	4,82
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600mm								
Gewicht (kg)	49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	112,1	120,6
Artikelnummer	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	40155436	40155438
Stufenbreite 800mm								
Gewicht (kg)	53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	121,2	130,7
Artikelnummer	40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	40155456	40155458
Stufenbreite 1000mm								
Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	130,4	140,8
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	**40155470**	40155472	40155474	40155476	40155478

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de