

## Zarges Podesttreppe 60° 600mm Stufenbreite 17 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



Art. Nr.: Z40155376

**2.415,80 €**

**UVP 4.613,87 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 99.5 kg

|                                |                                                   |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 3,02 m       | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m                      | <b>Podest:</b> ja              |
| <b>Stufenbreite:</b> 600 mm    | <b>Neigung:</b> 60°                               | <b>Senkrechte Höhe:</b> 4,25 m |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 17     | <b>Hersteller:</b> Zarges                         | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium                        | <b>Kategorie:</b> Podesttreppe |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |                                |

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

| Technische Daten                       |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 60°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm, 800mm, 1000mm                                                       |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Plattform                              | 200 bis 3000mm                                                             |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |



|                     |          |          |          |          |          |          |                 |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,25     | 1,75     | 2,25     | 2,75     | 3,25     | 3,75     | 4,25            | 4,75     |
| Ausladung (m)       | 1,23     | 1,53     | 1,83     | 2,13     | 2,43     | 2,72     | 3,02            | 3,32     |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9        | 11       | 13       | 15       | 17              | 19       |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |          |          |          |                 |          |
| Gewicht (kg)        | 46,8     | 52,8     | 76,1     | 74,6     | 82,4     | 98,0     | 99,5            | 108,7    |
| Artikelnummer       | 40155364 | 40155366 | 40155368 | 40155370 | 40155372 | 40155374 | <b>40155376</b> | 40155378 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |          |          |          |                 |          |
| Gewicht (kg)        | 49,6     | 56,3     | 80,5     | 79,9     | 88,4     | 104,8    | 107,1           | 117,0    |
| Artikelnummer       | 40155384 | 40155386 | 40155388 | 40155390 | 40155392 | 40155394 | 40155396        | 40155398 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |          |          |          |          |                 |          |
| Gewicht (kg)        | 52,7     | 60,2     | 85,0     | 85,1     | 94,4     | 111,6    | 114,6           | 125,3    |
| Artikelnummer       | 40155404 | 40155406 | 40155408 | 40155410 | 40155412 | 40155414 | 40155416        | 40155418 |