

Zarges Treppe 60° 600m Stufenbreite 17 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse



Art. Nr.: Z40055216

1.863,25 €

~~UVP 3.558,58 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 70.4 kg

Senkrechte Höhe: 4,25 m

Neigung: 60°

Stufenbreite: 600 mm

Ausladung: 2,57 m

Podest: nein

Sprossen/Stufen: 17

Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Treppe

gpsr_manufacturer_housenumb
7

gpsr_manufacturer_postalcode: 82362

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_city: Weilhe

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.zarges.com/>

gpsr_manufacturer_street: Zargesstraße

gpsr_manufacturer_email: zarges@zarges.de

gpsr_manufacturer_name: Zarges GmbH

BG Bau: ja

Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen
Lieferzeit

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängenkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Stufentiefe (mm)	175mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75
Ausladung (m)	0,79	1,08	1,37	1,70	1,99	2,28	2,57	2,86
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600mm								
Artikelnummer	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214	40055216	40055218

Stufenbreite 800mm								
Artikelnummer	40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234	40055236	40055238
Stufenbreite 1000mm								
Artikelnummer	40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen