

## Facal Teleskopleiter Euro Briko S600

Hohe Bewegungsfreiheit mit höchster Sicherheit

Art. Nr.: 2107-OX

**ab 273,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Holmlänge:** 60 mm

**Holmbreite:** 24 mm

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Facal

**Teilbarkeit:** 4x


**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Die Teleskopleiter Euro Briko ist vielseitig einsetzbar. Eine Aluminiumleiter mit maximaler Sicherheit für viel Anwendungen, da sie als Stand- oder Anlegeleiter verwendet werden kann.**

- Starke und automatische Scharniere aus Gussaluminium mit integrierten Stahlscheiben (Patent)
- Leiter kann zusammengeklappt sehr platzsparend gelagert werden (24 cm Breite)
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Sicherheit: Serienmäßige Spreizsicherungen (Gurtband) mit Karabinerhaken
- Sprossen-Holm -Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Hochwertige Scharniere und eine perfekte Achse zu den Holmen für eine maximale Festigkeit der Gelenke
- Praktische Handgriffe zur Höhenverstellung
- Höhenverstellung: Sprossenweise
- 6-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung
- Zusätzliche Querstrebe für optimale Standfestigkeit
- Nach DIN EN 131-4
- 150 kg Tragkraft



| Sprossenzahl                     | 4x3  | 2x3 / 2x4 | 4x4   | 2x4 / 2x5 | 4x5   | 4x6   | 4x7  |
|----------------------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|
| Arbeitshöhe A (m)                | 3,80 | 4,35      | 4,90  | 5,50      | 6,05  | 6,60  | - *  |
| Arbeitshöhe A1 (m)               | 2,60 | 2,85      | 3,15  | 3,40      | 3,70  | 3,90  | 4,75 |
| Leiterlänge L (m)                | 2,88 | 3,44      | 4,00  | 4,56      | 5,12  | 5,70  | - *  |
| Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m) | 1,43 | 1,70      | 1,98  | 2,25      | 2,52  | 2,80  | 3,60 |
| Ausladung als Stehleiter (m)     | 0,93 | 1,08      | 1,22  | 1,37      | 1,52  | 1,67  | 2,09 |
| Untere Breite (m)                | 0,52 | 0,52      | 0,62  | 0,62      | 0,62  | 0,72  | 0,82 |
| Gewicht (kg)                     | 9,5  | 10,5      | 12,5  | 13,0      | 14,0  | 16,5  | 19,5 |
| Artikelnummer                    | BK/1 | BK/1,5A   | BK/2A | BK/3A     | BK/4A | BK/5A | BK/6 |

\*= Nur als Stehleiter verwendbar



**WICHTIG!!!**

2 mögliche Positionen der Scharniere:

**FREI**



**FREI:**

Die Stehleiter kann frei geöffnet und geschlossen werden, bis zur maximalen Breitenarretierung.

**BLOCKIERT**

**B**



**GESPERRT:**

Die Stehleiter kann bewusst in einer Position mit maximaler Arretierung gesperrt werden.