

## Hymer Teleskopleiter 4-teilig

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: 3368-OX

**ab 407,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Hymer

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

### Multifunktionale Verwendung


- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Sperrelement mit Stahlkern
- Nach EN 131-4

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**



### Technische Daten

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| Sprossenzahl | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
|--------------|-----|-----|-----|

|                                              |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Holm (ca. mm)                                | 60             |                |                |
| Länge Anlegeleiter (ca. m)                   | 2,35-4,02      | 2,90-5,14      | 3,46-6,26      |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)                 | 1,26           | 1,8            | 2,35           |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)               | 3,26           | 3,8            | 4,35           |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)               | 3              | 4,1            | 5,2            |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)             | 5              | 6,1            | 7,2            |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)           | 1,15-1,95      | 1,4-2,49       | 1,7-3,03       |
| Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m)     | 0,36/0,83      | 0,36/0,95      | 0,36/1,06      |
| zusammengeklappt LxBxH (ca. mm)              | 1,20x0,61x0,20 | 1,50x0,68x0,20 | 1,80x0,75x0,20 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m) | 0,87/1,36      | 1,03/1,72      | 1,20/2,01      |
| Gewicht (ca. kg)                             | 13,2           | 16,2           | 19             |
| Gelenk                                       | A              | A              | B              |
| Artikelnummer                                | 414216         | 414220         | 414224         |