

Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2x14 Sprossen

Sicherung selbständig durch
Schwerkraftarretierung.



Art. Nr.: K6714

717,20 €
~~UVP 970,45 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 25.5 kg

Standhöhe: 6,10 m

Sprossen/Stufen: 14

Teilbarkeit: 2x

Begehbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_email:
info@iller-leiter.de

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.iller-leiter.de/>

gpsr_manufacturer_city:
Buxheim

Arbeitshöhe: 8,10 m

Hersteller: Iller Leiter

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_postalcode:
87740

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Gewicht: 25,5 kg

Leiterlänge: 7,20 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Seilzugleiter

gpsr_manufacturer_name: ILLER LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG


gpsr_manufacturer_housenummer:
9-11

gpsr_manufacturer_street:
Hauptstr.

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Länge (m)	4,25 - 7,20	4,70 - 8,30	5,20 - 9,45	5,75 - 10,30	6,30 - 11,70	6,90 - 12,60
max. Arbeitshöhe (m)	8,10	9,20	10,35	11,20	12,60	13,50
Gewicht (kg)	25,5	31,0	33,5	38,0	43,5	46,5
Holmgröße (mm)	75		90		100	
Traversenbreite (mm)	1,20					
Artikelnummer	6714	6716	6718	6720	6722	6724