

## Altrex Sierra beidseitig begehbare Stufenstehtleiter SDO 5 Stufen mit Bügel

Art. Nr.: A194405

**247,75 €**~~UVP 287,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                              |                                |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausführung:</b> mit Bügel | <b>Standhöhe:</b> 1,20 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,20 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5    | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Stiehlleiter | <b>Begebarkeit:</b> zweiseitig |
| <b>Hersteller:</b> Altrex    | <b>Tragkraft:</b> 150 kg       |                                |

Sierra (SDO) Beidseitig begehbare. Die professionelle Leiter für den praktischen Heimwerker und den sachkundigen Professional

Die Sierra ist eine robuste professionelle Leiter. Beidseitig besteigbar, daher an beiden Seiten zu verwenden. Ideal für den etwas schwereren Heimwerker oder für professionelle Projekte. Trotz des robusten Entwurfs ist die Leiter aufgrund des offenen Stufenprofils leicht.

Die stabilen Leiterfüße sorgen für die entsprechende Stabilität. Außerdem sorgt das Anti-Rutschprofil dafür, dass Sie nicht ausrutschen.

- Für den praktischen Heimwerker und den sachkundigen Handwerker
- Leichte Leiter aufgrund eines offenen Rohrprofils
- Benutzerfreundlich aufgrund eines sicheren Scharniersystems
- Mit Spreizsicherung



|                 |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stufenanzahl    | 3              | 3              | 4              | 4              | 5              | 5              | 6              | 6              |
| Bügel           | nein           | ja             | nein           | ja             | nein           | ja             | nein           | ja             |
| Typ             | SDO 3          | SDO 3          | SDO 4          | SDO 4          | SDO 5          | SDO 5          | SDO 6          | SDO 6          |
| Lagerlänge (m)  | 0,75           | 0,75           | 1,00           | 1,00           | 1,25           | 1,25           | 1,50           | 1,50           |
| Standhöhe (m)   | 0,70           | 0,70           | 0,95           | 0,95           | 1,20           | 1,20           | 1,40           | 1,40           |
| Arbeitshöhe (m) | 2,70           | 2,70           | 2,95           | 2,95           | 3,20           | 3,20           | 3,40           | 3,40           |
| Bodenfläche (m) | 0,70 x<br>0,47 | 0,70 x<br>0,47 | 0,87 x<br>0,50 | 0,87 x<br>0,50 | 1,04 x<br>0,53 | 1,04 x<br>0,53 | 1,21 x<br>0,56 | 1,21 x<br>0,56 |
| Artikel-Nr.     | 194503         | 194403         | 194504         | 194404         | 194505         | <b>194405</b>  | 194506         | 194406         |